

Danfoss - zpětné ventily NRV

Zpětné ventily NRV je možné používat v jakékoliv části chladicího okruhu. Umožňuje proudění chladiva pouze ve směru šipky. Speciální konstrukce uzavíracího pístu umožňuje bezhlučné uzavírání.

Ventil NRV - zpětný ventil normální konstrukce, normální pružina.

Ventil NRVH - zpětný ventil pro tlaková potrubí sdružených jednotek se zesílenou pružinou.

Rozsah pracovních teplot -50°C až +140°C

Maximální provozní přetlak 28 bar



Tabulka technických údajů

Typ	Danfoss	Schiessl	Připojení	Délka
NRV 6s	20-1014	243.0411	6mm	92mm
NRV 6s	20-1050	243.0428	10mm	92mm
NRV 10s	20-1015	243.0412	10mm	109mm
NRV 10s	20-1051	243.0429	12mm	109mm
NRV 12s	20-1016	243.0413	12mm	131mm
NRV 12s	20-1052	243.0430	16mm	131mm
NRV 16s	20-1018	243.0414	16mm	138mm
NRV 16s	20-1053	243.0431	18mm	138mm
NRV 19s	20-1017	243.0432	18mm	165mm
NRV 19s	20-1054	243.0433	22mm	165mm
Se zesíleným perem - modré označení				
NRVH 6s	20-1062	243.0436	10mm	92mm
NRVH 10s	20-1036	243.0421	10mm	109mm
NRVH 10s	20-1063	243.0437	12mm	109mm
NRVH 12s	20-1037	243.0422	12mm	131mm
NRVH 12s	20-1064	243.0438	16mm	131mm
NRVH 16s	20-1038	243.0423	16mm	138mm
NRVH 16s	20-1065	243.0439	18mm	138mm
NRVH 19s	20-1008	243.0440	18mm	165mm
NRVH 19s	20-1066	243.0441	22mm	165mm

Poznámka: Pro trubky Ø 22-28-35-42mm existují zpětné ventily NRV a NRVH v rohovém provedení. Pro bližší informace se obraďte na nejbližší pobočku Schiessl.