

Univerzální ventilátory ELCO

Univerzální motory ventilátorů ELCO jsou speciální uzavřené konstrukce. Odpovídají bezpečnostním normám VDE, připojení třívodičovým kabelem. Od výkonu 10 W mají zabudováním tepelnou ochranu ve vinutí.

Speciální mazací systém ložisek umožňuje běh motoru v jakékoliv poloze. Rozsah okolních teplot od -50 do +50°C.

Levý smysl otáčení při pohledu na hřídelku motoru.



Elektrické hodnoty: 220-240V/1/50Hz, 1300 ot/min, třída izolace B, krytí IP 32

Možnosti upevnění: - 2 šrouby M4, rozteč 18mm na spodku motoru

- 3 vnitřní závit M4 po 120° s roztečí 72mm na zadním ložiskovém čele

- 4 šrouby M4, kterými je motor sešroubován

Typ	Jmen.výkon W	Jmen.proud A	Velikost vrtule mm
VN5-13/399	33/5	0,20	154/172/200
VN7-20/126	35/7	0,25	220/230
VN10-20/449	40/10	0,30	230/254
VN16-30/253	70/16	0,50	254/300
N25-40/111	105/25	0,75	254/300

133.2207	Univer.ventilátor N25-40/111
133.2205	Univer.ventilátor VN10-20/449
133.2206	Univer.ventilátor VN16-30/253
133.2203	Univer.ventilátor VN5-13/399
133.2204	Univer.ventilátor VN7-20/126
133.2302	Vrtule pro univ.ventilátor, sací,D-154mm
133.2303	Vrtule pro univ.ventilátor, sací,D-172mm
133.2304	Vrtule pro univ.ventilátor, sací,D-200mm
133.2305	Vrtule pro univ.ventilátor, sací,D-230mm
133.2306	Vrtule pro univ.ventilátor, sací,D-254mm
133.2307	Vrtule pro univ.ventilátor, sací D=300mm
133.2312	Vrtule pro univ.ventilátor, tlačná D=254mm
133.2313	Vrtule pro univ.ventilátor, tlačná D 300mm
133.2402	Držák upev.nástěnný pro vent. - W 154mm
133.2403	Držák upev.nástěnný pro vent. - W 172
133.2404	Držák upev.nástěnný pro vent. - W 200
133.2405	Držák upev.nástěnný pro vent. - W 230mm
133.2406	Držák upev.nástěnný pro vent. - W 254
133.2407	Držák upev.nástěnný pro vent. - W 300
133.2701	Nožka ventilátoru H-39-172
133.2702	Nožka ventilátoru H-52-200
133.2703	Nožka ventilátoru B 25-84mm výška 84mm