



Dixell- elektronické regulátory XR

Rozměry 74 x 32mm

Sonda PTC - rozsah teplot -55°C až + 150°C

Sonda NTC- rozsah teplot -40°C až + 110°C

Regulátory XR-C rozměr 74x32mm pro zasunutí do panelu.

Regulátory XR-D mají uchycení do rozvaděče na DIN-lištu.

Krytí IP20, s pryžovým těsněním IP65 (těsnění 291.3412).



Technické údaje

Schiessl	Typ	Popis
295.3432	XR10CX	Sonda PTC/NTC, relé 8A, napájení 230V, jednoduchý termostat
295.3401	XR20C	Sonda PTC/NTC, relé 8A, napájení 12V, odtávání zastavením kompr.
295.3447	XR30CX	Sonda PTC/NTC, relé 8A, napájení
295.3412	XR40C	2x sonda PTC/NTC, 2xrelé 8A, napájení12V, odtávání el.tyčemi
295.3440	XR60CX	2x sonda PTC/NTC, 3x relé 8A, napáj.12V, odtávání, ventilátoru
295.3443	XR70CX	3xsonda PTC/NTC, 3x relé 8A, napáj.12V, odtávání, ventilátoru

Eliwell -elektronické regulátory ID Plus



Používané sondy NTC -PTC-PT1000

Rozměr 74 x 32 mm

Všechny regulátory mají vstup pro TTL-Copy card.

Čelní panel má krytí IP 65, jinak IP 20, (těsnění 291.3412).



Technické údaje

Schiessl	Typ	Popis
2950.401	IDPlus 961	1x sonda, relé 12A napájení 230V, odtáv. zastavením kompresoru
2950.402	ID Plus 971	2x sonda, relé 12A, napájení 230V, bzučák, odtávání el.tyčemi
2950.403	ID Plus 974	3x sonda, relé 12A, napájení 230V, bzučák, odtáv. tyčemi, ventilátor
2950.404	ID Plus 974	3x sonda, relé 12A, napájení 230V, bzučák, odtáv. tyčemi, ventilátor
292.1703	IC 902 T	1x sonda NTC/PTC, jednoduchý termostat.

Sondy a transformátor pro regulátory

Schiessl	Popis
298.1701	Sonda PTC 1,5m standard (černá)
298.1702	Sonda PTC 3,0m standard (černá)
298.1704	Sonda PTC 1,5m silikon (šedá nebo modrá)
298.1705	Sonda PTC 3,0m silikon (šedá nebo modrá)
298.1715	Sonda NTC 1,5m PVC
298.1716	Sonda NTC 3,0m PVC
2980.1717	Sonda PT 100 3,0m silikon (-100°C/+200°C)
2980.500	Sonda PT 100 3,0m kovově opletená (-50°C /+350°C)
298.1767	Eliwell transformátor 230/12V, 50 Hz

