

## Měděné potrubí s izolací pro klimatizaci ( v palcových rozměrech)



Měděné izolované potrubí zrychluje montáž klimatizací a chladících zařízení. Jedná se o měkkou chladírenskou trubku v kruzích, která je izolována pěnovým polyethylenem s uzavřenou strukturou. Povrch je potažen ochrannou polyetylenovou fólií. Izolace není napadána plísněmi. Použití i pro chladivo R410A.

Izolace	Armacell -Tubolit
Rozsah okolních teplot :	-45 °C až +110 °C
Chemická stabilita :	výborná
Zápach:	nezapáchá
Difuze :	$\mu \geq 5000$
Tepelná vodivost:	$\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ při 0°C
Hořlavost:	CL I třída B2 DIN 4102- samozhášecí
Útlum hluku:	$\leq 30\text{dB}$ -hluk vznikající v potrubí

<i>Obj.číslo</i>		<i>33210.301</i>	<i>3210.302</i>	<i>3210.303</i>	<i>3210.304</i>	<i>3210.305</i>
<b>Trubka Ø</b>	<b>mm</b>	<b>6- 1/4</b>	<b>10- 3/8</b>	<b>12-1/2</b>	<b>16-5/8</b>	<b>18-3/4</b>
<b>Izolace</b>	<b>mm</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Vnější Ø</b>	<b>mm</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
<b>Hmotnost</b>	<b>kg/m</b>	<b>0,140</b>	<b>0,252</b>	<b>0,308</b>	<b>0,419</b>	<b>0,475</b>
<b>Balení</b>	<b>m</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>