

## Schiessl - přenosná pájecí souprava BOL3 propan-kyslík

Přenosná, pájecí souprava BOL 3 byla vyvinuta speciálně pro servisní práce a je určena pro tvrdé pájení stříbrnými pájkami. Konstrukce držáku umožňuje bezproblémovou manipulaci a přepravu.

Souprava obsahuje kyslíkovou láhev (2,0L/200bar) s redukčním ventilem a dvěma manometry. Propanová láhev (1,0L/0,45kg) obsahuje redukční a zpětný ventil. Propanová hadice je opatřena pojistkou proti zpětnému šlehnutí plamene.

Rozměry soupravy: 300 x 150 x 550 mm  
 Hmotnost: 14 kg  
 Délka hadic: 3,3 m  
 Hořák: P2 (1-2mm)  
 Teplota plamene: 650°C ÷ 750°C

### **Důležité upozornění:**

**Konstrukce držáku splňuje podmínky ADR pro přepravu tlakových láhví v automobilu. Pokud jsou láhve v rámu pájecí soupravy, nemusí mít nasazené ochranné kryty pro ventily láhví.**



Schiessl	Popis
414.0201	Souprava pájecí BOL3 kompletní s naplněnými láhvemi
Náhradní díly-příslušenství	
414.0202	Hořák pro BOL3, velikost P1, 0,5-1,0 mm
414.0203	Hořák pro BOL3, velikost P2, 1,0-2,0 mm
414.0204	Hořák pro BOL3, velikost P3, 2,0-4,0 mm
414.0205	Hořák pro BOL3, velikost P4, 4,0-6,0 mm
414.0210	Kompletní sada hadic vč. pojistky proti zpětnému šlehnutí
414.0211	Láhev kyslíková s náplní
414.0212	Láhev propanová s náplní
414.0213	Redukční ventil na kyslík
414.0214	Redukční ventil na propan
414.0215	Ventil k propanové láhvi
414.0216	Adapter pro přepouštění kyslíku
414.0218	Adapter pro přepouštění propanu
414.0219	Redukční hodiny na kyslík 200/10 bar

**Poznámka:** Na páni je možné dodat jako náhradní díl i samotný rám BOL.

*Souprava BOL byla vyvinuta na základě požadavků a připomínek servisních mechaniků.*