

ALCO- regulátor EC-2

Regulátor Alco EC2 se používá k řízení pulzního vstřikovacího ventilu Alco EX2. Pro nastavení hodnot a kontrolu je vybaven rozhraním síťovým TPC/IP a je možné ho ovládat přes internet prostřednictvím prohlížeče Microsoft Explorer nebo Mozilla Firefox.

EC2-11x Univerzální regulátor

EC2-21x Chladicí regulátor (TXV)

EC2-31x Chladicí regulátor (TXV, teplota/teplota)

EC2-35x Chladicí regulátor (TXV, tlak, teplota) na přání

Napájení: 24V, 50Hz, 4VA (regulátor), 20VA (regulátor a ventil)

Rozměr k zabudování: 71 x 29mm

El.krytí : IP65 při zabudování

Displej: 3 místa a desetinná čárka



Technické údaje

Typ	Schiessl	Popis
EC2-211	295.0220	Regulátor EC2- TXV
EC2-311	295.0221	REgulýtor EC2-TXV, teplota/teplota
K2-000	298.0227	Svorkovnice pro EC2-31x
K2-211	298.0280	Svorkovnice pro EC2-21x, EC2-11
ECN-S15	298.0213	Sonda NTC, vzduch, 1,5m, 10kΩ při +25°C
ECN-S30	298.0215	Sonda NTC, vzduch, 3,0m, 10kΩ při +25°C
ECN-P30	298.0272	Sonda NTC, potrubí, 3,0m, 10kΩ při +25°C
ECN-P60	298.0273	Sonda NTC, potrubí, 6,0m, 10kΩ při +25°C
ECN-F60	298.0226	Sonda NTC, odtávací, 3,0m, 10kΩ při +25°C
PT5-07M	272.6164	Snímač tlaku -0,8 až +7,0 bar, 4-20mA
PT5-18M	272.6165	Snímač tlaku 1,0 až +18,0 bar, 4-20mA
PT4-M30	272.6162	Kabel připojovací PT4, 3,0m
PT4-M60	272.6163	Kabel připojovací PT4, 6,0m

Komponenty pro jedno místo

1. Ventil EX2
2. Regulátor EX2-311
3. Svorkovnice
4. Sonda potrubí 2x
5. Sonda vzduch 1x
6. Sonda odtávací 1x

Vstup

- 1-Digit.vstup 1
- 2-Digit.vstup 2
- 3-Vstup.teplota vzduchu
- 4-Výstup.teplota vzduchu
- 5-Odtávání

Výstup

- 6-Magnetický ventil
- 7-Kompresor (pouze u EC2-21x)
- 8- Ventilátor
- 9- Odtávací tyče

