

Danfoss-termostatické expanzní ventily T2/T5



Celá stavebnice ventilů T2 se skládá ze 6 velikostí ventilů a 7 výměnných trysek. Vzájemnou kombinací lze pokrýt prakticky jakýkoliv chladicí výkon. Ventily řady T2 se dodávají ve šroubovacím provedení a v provedení s letovacím nástavcem.

Termostatické expanzní ventily T5 se skládají ze třech samostatných částí:

- vrchního dílu (termočlánek)
- výměnné trysky
- spodního dílu (přímý, rohový)



Ventily T2

Chladivo	Ventil	Ventily podle rozsahu vypařovacích teplot - šroubovací							
		Rozsah N bez MOP		Rozsah N, MOP+15°C		Rozsah NM, MOP 0°C		Rozsah NL, MOP -10°C	
		Danfoss	Schiessl	Danfoss	Schiessl	Danfoss	Schiessl	Danfoss	Schiessl
R134a	TN2	68Z3346	216.0401	68Z3347	216.0411	68Z3393	216.0417	68Z3369	216.0423
	TEN2	68Z3348	216.0402	68Z3349	216.0412	68Z3392	216.0418	68Z3370	216.0424
R22	TX2	68Z3206	216.0403	68Z3208	216.0413	68Z3324	216.0419	68Z3326	216.0425
	TEX2	68Z3209	216.0404	68Z3211	216.0414	69Z3225	216.0420	68Z3227	216.0426
R407C	TZ2	68Z3496	215.0523	68Z3516	216.0501				
	TEZ2	68Z3501	215.0524	68Z3517	216.0502				
R404A/507	TS2	68Z3400	216.0405	68Z3402	216.0415	68Z3406	216.0421	68Z3408	216.0427
	TES2	68Z3403	216.0406	68Z3405	216.0416	68Z3407	216.0422	68Z3409	216.0428

Ventily T5

Chladivo	Ventil	Ventily podle rozsahu vypařovacích teplot							
		Rozsah N bez MOP		Rozsah N, MOP+15°C		Rozsah NM, MOP 0°C		Rozsah NL, MOP -10°C	
		Danfoss	Schiessl	Danfoss	Schiessl	Danfoss	Schiessl	Danfoss	Schiessl
R134a	TEN5	67B3297	215.0415	67B3298	215.0416	67B3360	215.0417	67B3327	215.0418
	TEN12	67B3232	215.0483	67B3233	215.0488				
R22	TEX5	67B3250	215.0405	67B3267	215.0406				
	TEX12	67B3210	215.0466	67B3227	215.0467				
R407C/F	TEZ5	67B3278	215.0519	67B3277	215.0526				
	REZ12	67B3366	215.0520	67B3367	215.0527				
R404A/507	TES5	67B3342	215.0461	67B3238	215.0525	67B3357	215.0463	67B3358	215.0464

Trysky T2

Schiessl	Tryska	Chladicí výkon kW		
		R134a	R407C/F	R404A
214.0458	0X	0,4	0,5	0,38
214.0451	00	0,9	1,1	0,7
214.0452	01	1,8	2,7	1,6
214.0453	02	2,6	3,8	2,1
214.0454	03	4,6	5,6	4,2
214.0455	04	6,7	8,6	6,0
214.0456	05	8,6	11,3	7,7
214.0457	06	10,5	16,7	9,1

Trysky T5

Schiessl	Tryska	Chladicí výkon kW		
		R134a	R407C	R404A
215.0614	0,5	7	8,7	10,8
215.0615	1,0	12	14,6	18,4
215.0616	2,0	17	20	25,6
215.0617	3,0	21,7	26,3	33
215.0618	4,0	29	34,6	44

Příslušenství ventilů T2

Schiessl	Danfoss	Popis
214.0478	068-4101	Adaptér letovací Ø 6mm
214.0479	068-4100	Adaptér letovací Ø 10mm
210.9903		Izolace ventilu T2/TE2

Spodní díl T5

Schiessl	Spodní díl T5
215.0426	Spodní část 12-16 rohová
215.0427	Spodní část 12-16 přímá
215.0428	Spodní část 12-22 přímá
215.0429	Spodní část 12-16 rohová
215.0430	Spodní část 12-22 rohová