

metrické

FRIGOTEC[®] Plus **FRIGOTEC[®] DualPlus**

**IZOLOVANÉ MĚDĚNÉ TRUBKY
PRO CHLADÍCÍ A KLIMATIZAČNÍ
TECHNIKU**



FRIGOTEC® Plus / FRIGOTEC® DualPlus

Izolované měděné trubky pro chladicí a klimatizační techniku

FRIGOTEC® Plus a **FRIGOTEC® DualPlus** jsou izolované měděné trubky, které se používají hlavně pro plyny v chladicích zařízeních, chladicích a klimatizačních jednotkách, jakož i ve výměnících tepla. Vynikající vlastností této trubky je čistý a suchý vnitřní povrch.

Charakteristika měděné trubky:

FRIGOTEC® - měděné trubky, EN 12735-1, ASTM B 280, CU-DHP, R220

FRIGOTEC® - pro tyto trubky platí snížená mezní hodnota celkového zbytku uhlíku na vnitřním povrchu trubky dle EN 12735-1

Značení trubky: **FRIGOTEC®** BMA 6x1mm, R220, EN 12735-1, rok/čtvrtletí

Charakteristika opláštění:

- * síťovaný polyethylén s uzavřenou buněčnou strukturou
- * netoxický, odolný vůči UV záření
- * barva bílá
- * tepelná vodivost při 0°C > 0,036 W/m °K
- * provozní teplota od -80°C do +105°C
- * reakce na oheň EL dle ČSN 13501 - 1:2007 (třída hořlavosti B2 dle DIN 4102)
- * faktor difuzního odporu: > 5000μ
- * tloušťka izolačního pláště: 9mm
- * konce trubek uzavřené zalisováním nebo PVC víčky
- * značení na plášti: den/měsíc/rok **FRIGOTEC®** Plus 6x1 mm, R220, EN 12735-1, EN 13501-1E MT 0020

Skladové rozměry:

FRIGOTEC® Plus (trubky ve svitku)

| Rozměry trubky: | Délka: | Balení: |
|-----------------|-----------|----------------------|
| 6 x 1 mm | 25 / 50 m | 650 / 800 m / paleta |
| 10 x 1 mm | 25 / 50 m | 600 / 750 m / paleta |
| 12 x 1 mm | 25 / 50 m | 450 / 750 m / paleta |
| 16 x 1 mm | 25 m | 400 m / paleta |
| 18 x 1 mm | 25 m | 375 m / paleta |
| 22 x 1 mm | 25 m | 375 m / paleta |

FRIGOTEC® DualPlus (trubky ve svitku)

| Rozměry trubky: | Délka: | Balení: |
|----------------------------------|--------|----------------|
| 6 + 10 mm 6 x 1 mm / 10 x 1 mm | 25 m | 500 m / paleta |
| 6 + 12 mm 6 x 1 mm / 12 x 1 mm | 25 m | 450 m / paleta |
| 10 + 16 mm 10 x 1 mm / 16 x 1 mm | 25 m | 450 m / paleta |

Balení:

Každý svitek zabalený ve fólii, na paletách

Bližší informace na všech prodejních střediscích



Certifikát J-30-20167-14
STO-30-20166-14
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno,
odštěpný závod 2, Jablonec nad Nisou



Kde nás najdete:

PRAHA Jabloňová 49, 106 00 Praha 10, tel.: **272 111 330**, e-mail: schiessl@schiessl.cz **BRNO** Selská 103, 614 00 Brno tel.: **733 181 478**, e-mail: brno@schiessl.cz **OSTRAVA** Logistický areál Frýdecká 717, 719 00 Ostrava, tel.: **602 166 849**, e-mail: ostrava@schiessl.cz **CHEB** Logistický areál Jesenice 59/2, 350 02 Cheb tel.: **737 090 084**, cheb@schiessl.cz