

## Schiessl- sběrače chladiva EURO

Sběrače chladiva EURO jsou určeny pro práci v malých chladicích zařízeních.

Maximální provozní tlak: 28bar

Přípustné provozní teploty: od -10°C do +100°C

Zkušební tlak: 40 bar

Pro chladiva skupiny č.1 ČSN-EN 378 (STN-EN 378)

Na přání může být dodáno provedení pro chladivo R410 pro pracovní tlak 33 a 43 bar.

### Technické údaje

Typ	Schiessl	Objem	Vstup	Výstup	Výška*
		(l)	Ø (mm)	Ø (mm)	mm
EFM 1,6	169.9212	1,7	10	10	308
EFM 2,3	169.9213	2,4	10	10	308
EFM 3,4	169.9214	3,3	10	10	370
EFM 4,2	169.9215	4,2	10	10	320
EFM 5,6	169.9216	5,5	12	12	399
EFM 6,9	169.9217	6,9	12	12	478
EFM 7,6	169.9218	7,8	12	12	369



#### Poznámka:

K výšce sběrače je nutno připočítat 22mm délku vstupního šroubení.

## Klimal- sběrače chladiva

Sběrače Klimal jsou vyráběny ve stojatém a ležatém provedení. Použití pro chladiva R134a, R404a, R507

Maximální pracovní tlak 28bar

Rozsah pracovních teplot -10°C až 100°C

Objemy od 9L do 125L skladem, rychlá dodávka

Na přání je možné dodat sběrače pro max.pracovní tlak 33bar nebo 43 bar.

FSR -stojaté provedení FKR- ležaté provedení

### Technické údaje

Typ	Schiessl	Objem	Výška mm
FSR 9.15	169.9150	9L	564
FSR 9.21	169.9137	9L	342
FSR12.15	169.9141	12L	740
FSR12.21	169.9151	12L	435
FSR15.15	169.9142	15L	890
FSR15.21	169.9152	15L	528
FSR20.21	169.9153	20L	683
FSR20.27	169.9172	20L	463
FSR25.21	169.9143	25L	843
FSR25.27	169.9154	25L	555
FSR30.21	169.9144	30L	969
FSR30.27	169.9149	30L	642
FSR35.27	169.9155	35L	734
FSR45.27	169.9194	45L	918



Typ	Schiessl	Schiessl*	Objem	Délka mm
FKR 9.15	169.9162	162.9201	9L	525
FKR12.15	169.9163	162.9202	12L	692
FKR15.21	169.9164	162.9203	15L	475
FKR20.27	169.9165	162.9204	20L	410
FKR25.27	169.9166	162.9205	25L	502
FKR30.27	169.9167	162.9206	30L	594
FKR35.27	169.9168	162.9207	35L	686
FKR45.27	169.9169	---	45L	870

**Poznámka:** \* SGR -sběrač s průhledítkem

Označení 9.15 9 = 9,0L objem v litrech,

15 = 150 = přibližný průměr v mm