

## Elektronická váha Accu Charge II

Elektronická váha Accu Charge II přímo na displeji zobrazuje množství chladiva, které bylo naplněno do chladicího okruhu.

Ovládací jednotka s displejem má prodlužovací kabel o délce 500 mm.

Váživost : 110 kg  
Přesnost :  $\pm 10g$   
Rozměry: 330x230x50mm  
Hmotnost: 2350g  
Rozměr desky 230x230mm  
Rozměr váhy: 255x255x40mm  
Napájení: baterie 9V



**Mastercool<sup>®</sup> Inc.**  
"World Class Quality"

**4610.5711 Váha elektronická Accu Charge II**

## Vývěva Profivac - 2 stupňová

Moderní, cenově velmi příznivá dvoustupňová vývěva je speciálně určena pro práce v chladicí technice. Dosahuje vynikajících hodnot konečného vakua. Je vybavena průhledítkem pro kontrolu oleje. Je vybavena balastním ventilem, a má velmi lehký start za studena.

Jedná se o jednu z nejlehčích vývěv s výkonem 4,3 m<sup>3</sup>/h.

Nasátý objem : 4,3 m<sup>3</sup>/h = 72 l/min  
Počet stupňů : 2  
Konečné vakuum : 0,01 mbar  
Vakuum s bal.vent. 0,2mbar  
Příkon: 350W  
Napětí: 240V, 50Hz  
Hlučnost: 52dB(A)  
Olej: 0,4L  
Hmotnost: 12,5kg  
Rozměry: DxŠxV = 365x145x135mm  
Výměna oleje po 100 hod.chodu



## Nová dvoustupňová vývěva Mastercool 90060-220

Tato nová, dvoustupňová vývěva byla vyvinuta speciálně pro práce na špatně přístupných místech chladících a klimatizačních zařízení (např. na střeších, ve vzduchotechnických kanálech atd.)

Její předností jsou minimální rozměry a minimální hmotnost.

Nasátý objem : 2,1 m<sup>3</sup>/h = 35 l/min  
Počet stupňů : 2  
Konečné vakuum : 50 micron

Příkon: 150W  
Napětí: 240V, 50Hz  
Hlučnost: 58dB(A)  
Olej: 295 ml  
Hmotnost: 5,5 kg  
Rozměry: DxŠxV = 295x115x215mm



## Vývěva REFCO RL 4 dvoustupňová

Moderní dvoustupňová vývěva s ergonomickým designem a se zabudovaným balast ventilem. Je vybavena průhledítkem oleje. Těleso vývěvy je z lehké hliníkové slitiny, plášť vývěvy je z barevných plastů.

Nasátý objem : 3,9 m<sup>3</sup>/h = 65 l/min  
Počet stupňů : 2  
Konečné vakuum : 15 micron  
Vakuum s bal.vent. 0,38mbar  
Příkon: 190W  
Napětí: 240V, 50Hz  
Olej: 250 ml  
Hmotnost: 5,65 kg



## Řezačka RIDGID 103 Mini

Speciální řezačka pro práci ve velmi špatně přístupných místech. Dvě opěrné rolničky umožňují velmi lehký a přesný chod.

Těleso řezačky je z lehké hliníkové slitiny.  
Řezačkou je možné řezat trubky o průměru 3 - 16mm.



## Řezačka RIDGID 150

Touto řezačkou lze řezat běžné měděné trubky o průměru 3 - 28 mm. Těleso řezačky je výkovek z lehké, hliníkové slitiny. V utahovací matici je uloženo náhradní řezací kolečko. Řezačka je vybavena dvěma opěrnými rolničkami, které umožňují přesné a lehké vedení řezané trubky.



## Ráčnová řezačka

Nová pokroková konstrukce řezačky trubek, kterou lze použít všude tam, kde je málo místa. Řezačka je opatřena rukojetí s ráčnou, kdy kývavým pohybem rukojeti dochází k otáčení ráčny okolo trubky. Pro trubky průměrů 4-28mm.

4610.5711	Váha elektronická Accu Charge II
411.2401	Vývěva PROFIVAC RC 4D- dvoustup.
411.5706	Vývěva Mastercool 90060-220 - dvoustup.
411.8020	Vývěva REFCO RL-4, dvoustup.
431.7501	Řezačka trubek 103
431.7503	RIDGID 150 řezačka trubek
431.7511	Kolečko do řezačky RIDGID 103
431.8406	Řezačka 19500 (do 28mm)
431.7505	Řezačka trubek 6-66mm
4310.8406	Kolečko do řezačky 19500
411.9913	Olej vývěvový CORENA P 68 - 1 L
411.9915	Olej vývěvový SHELL TELLUS 32-0,5L
411.9916	Olej vývěvový SHELL TELLUS 32 - 1L
4180.500	Olej vývěvový Mastercool 295 ml